

Stainflux

Přípravek pro ochranu kořene svaru při svařování nízkolegovaných a nerezových ocelí



Přípravek Stainflux se před svařováním nanáší na kořenovou stranu, aby ji chránil proti oxidaci. Jedná se o první krok chemické úpravy oceli před procesem svařování.

Speciální složení přípravku je určeno zejména pro svařování nízkolegovaných a nerezových ocelí, které obsahují maximálně 25 % niklu, metodou TIG, lze jej však používat i ve spojení s jinými procesy svařování.

- Zabraňuje vzniku oxidických vměstků
- Chrání kořenovou stranu před oxidací
- Potlačuje tvorbu pórů
- Zabraňuje propálení
- Rovnoměrně rozvádí teplo v oblasti pod svarem
- Jeho chemický čisticí účinek zbavuje taveninu znečišťujících látek

Navštivte stránky **esab.com**, kde získáte další informace.

Odvětví

- Letecký průmysl
- Tlaková potrubí
- Tlakové nádoby
- Kryogenní zařízení

Specifikace

Hmotnost	0,5 kg
Vzhled	Šedý prášek
Zápach	Bez zápachu
Hodnota pH	10
Rozpustnost	Slabě rozpustný

Informace pro objednávání

Stainflux, 0,5 kg	2160000100
-------------------	------------



ESAB / esab.com

