




**Pico 300 cel**

- Invertorový zvärací zdroj, DC
- Metódy zvárania: MMA-ručná obalená elektróda a TIG-Liftarc
- Celulózové elektródy: 100 % zváranie zhora nadol
- Prenosný, s popruhmi
- Jednoduchá obsluha
- Arcforcing a Hotstart nastaviteľné
- Antistick
- 5 m sieťový prívodný kábel
- 100 % odskúšané a prevádzky schopné

<b>Sieťové napätie (Tolerancie)</b>		3 x 400 V (-25 % - +20 %)
<b>Istenie (pomalá poistka)</b>	A	3 x 16
<b>Rozsah zväracieho prúdu</b>	A	10 - 300
<b>Dovolený zaťažovateľ pri 40 °C</b>		300 A / 25 %
<b>Dovolený zaťažovateľ pri 40 °C</b>		220 A / 60 %
<b>Dovolený zaťažovateľ pri 40 °C</b>		170 A / 100 %
<b>Rozmery DxŠxV</b>	mm	515 x 185 x 350
<b>Hmotnosť</b>	kg	16,5

**Vlastnosti****Optimálny pre každé stavenisko**

Úzka skriňa a ľahký transport so stabilným madlom – spoločník temer na každom stavenisku. Kolísanie siete pre zdroje EWM nie je žiadnym problémom. Zvárate bezpečne aj pri slabej sieti alebo s veľmi dlhými predlžovacími káblami. Premyslené chladenie zabezpečuje vysoký dovolený zaťažovateľ a chráni pred znečistením vnútorného priestoru.

**Antistick – ako profesionálne zváranie**

Jednoduché zváranie: oblúk horí pokojne, elektróda nehorí tvrdo a nezatavuje sa

**Bezpečné zapálenie oblúka a výborné zväracie vlastnosti**

Digitálna invertorová technológia zabezpečuje pre všetky typy elektród optimálnu charakteristiku oblúka, bezpečný, stabilný oblúk a dobre ovladateľný tavný kúpeľ. Vysoké napätie naprázdno a funkcia Hotstart sú garanciou pre trvalé bezpečné zapálenie oblúka.

**Arcforce: Vylepšenie pre všetky typy elektród**

Optimálne zväracie vlastnosti so všetkými typmi elektród využitím Arcforce. Žiaden skrat obzvlášť pri rutil-celulózových elektródach.

**Prevádzkovo bezpečný a spoľahlivý**

Nenáročný na obsluhu s dlhou životnosťou: teplotne ovládaný ventilátor a chránené umiestnenie elektronických komponentov zabraňujú usádzaniu prachu a zabezpečujú vysokú prevádzkovú bezpečnosť. Integrovaný snímač teploty je perfektná ochrana proti preťaženiu.

**Hotstart pre najlepšiu kvalitu**

Nastaviteľná funkcia Hotstart (prúd a čas nastaviteľný) zapáli elektródu bezpečne a stará sa už od začiatku zvaru o najlepšiu kvalitu vďaka dokonalému nataveniu.